

FICHA TÉCNICA

ADISURF 80 es un aditivo que por sus características químicas puede emplearse para:

- Aumentar la penetración de asfalto, para clasificaciones por penetración, fabricar asfaltos AC-5 a partir de AC-20 o AC-30, etc.
- Cumplir temperaturas bajas en asfaltos grado PG, mejora el desempeño reológico a bajas temperaturas, permite convertir asfaltos PG XX-16, en -22 ó -28, entre otros.

Además, se puede emplear para ablandar asfaltos para la fabricación de emulsiones asfálticas y en asfaltos modificados

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido viscoso
Olor característico	Hidrocarburo
Color	Verde a café oscuro

FORMULACIONES TÍPICAS ⁽¹⁾

Asfalto	1000 kg
ADISURF 80	2-7 kg

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.



Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México.
 ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304

ADISURF 80

Aditivo ablandador de asfaltos para la fabricación de emulsiones asfálticas y en asfaltos modificados.

PRESENTACIÓN

Tambor metálico con 180 kg, peso neto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Es recomendable adicionar este producto al asfalto en línea y agitar para homogenizar. Si se adiciona al asfalto mediante la escotilla del tanque o algún aditamento en la parte superior, siempre se debe agregar el Adisurf 80 sobre el asfalto, nunca el asfalto sobre el Adisurf 80, siempre en agitación. La adición debe ser controlada y relativamente lenta.

Tiene punto de flama alto, de tal manera que no afecta esta propiedad del asfalto. Se puede presentar burbujeo durante esta determinación, por lo que se debe calentar lentamente, para más información contactar a su agente técnico-comercial.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS ADISURF 80)

ADISURF 80 es un producto derivado del petróleo que puede provocar irritación ligera de la piel por esto debe evitarse todo contacto con la piel ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar con abundantes agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua corriente y consiga atención medica inmediatamente.

Si la ropa fue contaminada es preciso lavarla con agua y jabón o de ser posible desecharla.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**