

ELVAX 460® es un copolímero empleado en la modificación de asfaltos ya sea para mezcla en caliente o para fabricar emulsión modificada, que es su aplicación mas común. Estas emulsiones asfálticas modificadas pueden emplearse en riegos de sello ya que presentan buena viscosidad y muy buen adherencia y retención del sello. Para la fabricación de emulsiones para riego de sello se recomienda el uso de CRVDT como emulsificante para obtener mejores resultados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Pellet
Color	Blanco Cristalino
Olor	Similar al de los plásticos

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsas de 25 Kg. netos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a la sombra, libre de lluvia, siempre en envase cerrado.

RECOMENDACIONES DE USO

Agregar lentamente sobre el asfalto en agitación evitando salpicaduras, de preferencia por medios de transporte mecánico o neumático. La temperatura del asfalto para la modificación puede ir desde los 160 y se recomienda no pasar de 180°C, al subir la temperatura se puede reducir el tiempo de modificación.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero esta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

FORMULACIONES TÍPICAS

Material	%	Kg.
Asfalto Virgen	100%	1000
Elvax 460®	2.0 - 3.0 % *	20 - 30

* Estas son solo formulaciones típicas, estas proporciones pueden cambiar si el usuario lo considera necesario. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para diseño.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD (Para mayores referencias solicite MSDS Elvax 460®)

Es un producto polimérico que regularmente no provoca riesgos a la salud ya que no desprende vapores ni causa reacciones al contacto con la piel, sin embargo, es recomendable lavarse las manos con agua y jabón después de tocarlo. No es tóxico, pero no es recomendable el contacto con los ojos o boca, emplear equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel y notar alguna reacción consultar al médico. No ingerirlo, en caso de hacerlo consultar al médico inmediatamente.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SURFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SURFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

Ultima actualización mayo de 2023

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero esta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

SURFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@surfex.com.mx / www.surfex.com.mx